


Dane techniczne elementów konfiguracji pomp ciepła ThermiaSmart

Konfiguracja Water Tank:

	Opis Produktu	Pojemność	Klasa	Wysokość	Średnica	Waga
	Zbiornik kombinowany CWU/ CO 240l / 160l	240 / 160	B	1940	650	142
Moduł rozszerzający do instalacji wraz z pogodówką						
<p>Sterowanie obiegiem z zaworem mieszającym na podstawie temperatury zewnętrznej według wybranej krzywej grzewczej * możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 moduły sterujące obiegiem z pompą i zaworem 3 drogowym na podstawie temperatury zewnętrznej według wybranej krzywej grzewczej * sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania sterowanie pracą pompy nr 3 mogącą pracować jako: pompa ciepłej wody użytkowej, pompa cyrkulacyjna lub pompa obiegu 1 * możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody sterowanie pompą ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej w zależności od wymaganej temperatury * funkcja COMFORT SYSTEM, chroniąca pompę obiegową przed osadzaniem się kamienia* sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury * możliwość podłączenia dwóch termostatów pokojowych.</p>						
Regulator pokojowy bezprzewodowy						
<p>pomiar temperatury w pomieszczeniu i sterowanie ogrzewaniem* programowalne 2 różne programy tygodniowe * do 6 okresów grzewczych na każdy dzień tygodnia * 3 tryby pracy * funkcja URLOP * regulowana histereza * minimalny czas włączenia ogrzewania * korekta wskazań temperatury * funkcja TEST * ochrona przeciw zamarzaniu * możliwość krótkotrwałych zmian temperatury * regulacja ogrzewania co 0,5 °C podtrzymywanie w pamięci ustawień, w sytuacji długotrwałego braku baterii (oprócz ustawień zegara)</p>						